

2026 EXPEDITION® SPORT

Erittäin reagoiva runko reittiajoon tai maastoon, sekä laaja valikoima ominaisuuksia varusteltuna kahdelle.

// UUTTA

- REV® Gen5 sport-utility -runko
- uMotion™ -takajousitus
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ohjaimilla
- LED-ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- RAS™ X -crossover-etujousitus 990 mm raidelevydyellä
- Heavy-Duty-takapuskuri vetokoukulla
- Lisäjäähdytin puhaltimella ja moottoriöljyn jäähdytin
- Kahden hengen istuin irrotettavalla matkustajan LinQ-selkänäjällä ja kädensijoilla



ROTAX® -MOOTTORI

	900 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm


KUIVAPAINO

Kuivapaino	251 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3310 mm
Kokonaisleveys	1155 mm
Kokonaiskorkeus	1562 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	Charger:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 1.5

VÄRI

Neo Yellow 

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	210 mm
Takajousitus	uMotion
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	266 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Leveä, kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (vain kuljettaja)
Mittaristotyyppe	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Heavy-duty

ski-doo

